


订货型号

符号



系列代号	壳体尺寸	螺纹接口	排水方式
REAF	2000	02	D
	1000	M5:M5	空白: 手动排水
	2000	02:1/4"	A: 差压排水
	3000	03:3/8"	D: 自动排水
	4000	04:1/2"	
	5000	06:3/4"	
		10:1"	



共同规格

保证耐压力	1.5Mpa{15.3kgf/cm ² }
最高使用压力	1.0Mpa{10.2kgf/cm ² }
环境及流体温度	5~60℃
过滤孔径	5μm
杯材料	聚碳酸脂
杯防护罩	REAF1000~2000(无) REAF3000~5000(有)

注: 还有2、10、20、40、70、100μ m可供选择。

型号		规格				备件	
手动排水型	自动排水型	额定流量 (L/min)	接管口径 Rc(PT)	杯容量 (cm ³)	重量 (kg)	杯组合	
						手动排水型	自动排水型
REAF1000-M5	REAF1000-M5D	110	M5×0.8	4	0.07	C100F	AD61
REAF2000-02	REAF2000-02D	750	1/4	15	0.19	C200F	AD62
REAF3000-02	REAF3000-02D	1500	1/4	20	0.29	C300F	AD43
REAF3000-03	REAF3000-03D	1500	3/8	20	0.29	C300F	AD43
REAF4000-03	REAF4000-03D	4000	3/8	45	0.55	C400F	AD44
REAF4000-04	REAF4000-04D	4000	1/2	45	0.55	C400F	AD44
REAF4000-06	REAF4000-06D	6000	3/4	45	0.58	C400F	AD44
REAF5000-06	REAF5000-06D	7000	3/4	130	1.08	C400F	AD44
REAF5000-10	REAF5000-10D	7000	1	130	1.08	C400F	AD44

注: 1.标准自动排水为常开(NO)REAF3000~4000亦有常闭(N.C.)可供选择, 而最低使用压力: 常开-0.1Mpa (1kgf/cm²),常闭-0.15Mpa(1.5kgf/cm²)
2.供应力为0.7Mpa(7.1kgf/cm²)的情况下。

主要零件

序号	名称	材料			注
		REAF1000~2000	REAF3000~4000/4000-06	REAF5000	
1	过滤器主体	锌压铸件	铝压铸件	铝压铸件	镀白金银色
9	底座			铝压铸件	镀白金银色


零件表

序号	零件名称	材料	零件编号					
			REAF1000	REAF2000	REAF3000	REAF4000	REAF4000-06	REAF5000
2	滤芯	树脂						
		铜						
3	隔板	ABS						
4	O型密封圈	NBR						
5	杯组件	聚碳酸脂						
6	偏转板	ABS						
7	O型密封圈	NBR						
8	垫圈	NBR						


以上产品参数及图片仅供参考, 请以实物为准。

构造图


REAF1000~2000



REAF3000~4000






REAF5000






外形尺寸图(毫米)




REAF1000~2000



REAF3000~4000



REAF5000



(mm)

型号	口径	宽	长	高	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P	连自动排水器
		A	B	C											B
REAF1000	M5×0.8	25	66	7	25	-	-	-	-	-	-	-	-	26.5	86.5
REAF2000	1/4	40	97	11	40	17	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	40	118.4
REAF3000	1/4·3/8	53	132.5	14	53	16	41	40	23	6.5	8	53	2.3	56	165
REAF4000	3/8·1/2	70	165	18	70	17	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	73	197.5
REAF4000-06	3/4	75	171	20	69.5	14	50	54	25	8.5	10.5	70	2.3	73	203.5
REAF5000	3/4·1	90	246	24	90	23	70	66	35	11	13	90	3.2	90	278.5

以上产品参数及图片仅供参考，请以实物为准